



JA-154J MS II Obojsmerný diaľkový ovládač - štvortlačidlový

Umožňuje ovládať zabezpečovací systém, rôzne elektrické zariadenia alebo vyvolať tiesňový poplach. Potvrdenie vykonania akcie spätnou optickou aj akustickou odozvou. To všetko aj na viac systémoch JABLOTRON 100+ (napríklad doma a v kancelárii).

o [Prohlášení o shodě - JA-154J MS II \(PDF 679,19 kB\)](#)

Popis

Diaľkový ovládač môže byť naučený aj do multifunkčného relé typu AC-16x pre ovládanie relé podľa zvoleného režimu. Ovládač je vybavený optickou aj akustickou signalizáciou pre potvrdenie stlačenia tlačidla. Je možné ho naučiť do viacerých systémov alebo multifunkčných relé.

Jednou dvojicou tlačidiel je možné ovládať viac sekcií naraz. Kontroluje stav svojej batérie a indikuje jej vybitie. Pri trvalom stlačení tlačidla dochádza k odoslaniu aktivácie každú sekundu.

Funkciu možno využiť pre predĺženie impulzu PG výstupov (napr. postupné zaťahovanie žalúzií).

Zvuk tlačidiel je vypínateľný.

Funkcia uzamknutia tlačidiel.

Rozšírené nastavenia pre súčasné stlačenie dvoch tlačidiel.

Ovládač je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Kompatibilita s	FW rádiového modulu JA-11xR LR6x613+ FW; ústredne LJ(MD)60416+; F-Link 2.2.0+
Napájanie	Lítiová batéria typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), zdroj typu C podľa STN EN 50131-6
Typická životnosť batérie	cca 2 roky (10 aktivácií / deň)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah	cca 100 m (priama viditeľnosť)
Rozmery	77 mm x 36 mm x 15 mm
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2, ACE typ B, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, T031
Prostredie	II. vnútorné všeobecné (podľa STN EN 50131-1)

**Rozsah pracovních
teplôt**

-10 °C až +40 °C

Ďalej spíňa

EN 300 220-1-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6

Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR - 11/2014
